

Gulf Automotive Lubricants Product Guide



Quality Endurance Passion



Persia

راهنمای روانکارهای خودرویی
شرکت نفت ریسان

روانکاری و اهمیت آن

انتخاب مناسب و مصرف صحیح روانکارها نقش مهمی در افزایش عمر خودرو و کاهش هزینه تعمیر و نگهداری دارد. از این رو داشتن اطلاعات مفید برای کلیه مصرف کنندگان وسایل نقلیه ضروری می باشد. روانکاری علم تسهیل حرکت نسبی سطوح در تماس با یکدیگر است. به طور کلی به لایه های گاز، مایع و جامد که میان دو سطح قرار گرفته و یکنواختی حرکت یک سطح بر روی سطح دیگر را بهبود بخشیده و از ایجاد آسیب بر روی سطوح جلوگیری می نمایند، روانکار گفته می شود. روانکارها کاربردهای بسیار مهمی در موتورهای احتراق داخلی، چرخ دنده ها، سیستم های انتقال نیرو و دارند. در بین انواع روانکارها، روغن های خودرویی بیشترین مصرف را دارند. عدم روغنکاری موتور سبب تماس مستقیم فلز با فلز قطعات موجود در موتور که با فواصل کم نسبت به یکدیگر قرار دارند شده و در نهایت منجر به سایش و خوردگی می گردد.

وظایف روانکار

- روانکاری قطعات
- کاهش اصطکاک و جلوگیری از سایش
- محافظت از موتور در برابر سایش، زنگ زدگی و خوردگی
- استارت راحت و آسان
- حذف رسوبات و تمیزی قطعات
- آب بندی فواصل بین قطعات
- سازگاری با قطعات لاستیکی و پلاستیکی
- انتقال حرارت، خنک سازی موتور و کنترل دمای قطعات

انواع طبقه بندی روغن موتور

- ماهیت یک روغن موتور با دو مشخصه معین می گردد.
- درجه گرانزوی
 - سطح کیفیت

درجه گرانزوی

گرانزوی یا ویسکوزیته، یکی از مهمترین خواص فیزیکی روغن است و انجام صحیح بسیاری از وظایف روغن موتور، مربوط به این است که روغن گرانزوی مناسب داشته باشد. "Society Automotive Engineers" SAE انجمن مهندسین موتور آمریکا (Mono Grade) روغن های موتور را لحظه گرانزوی و درجه حرارت به دو دسته تک درجه ای (SAE 20W-50) و چند درجه ای یا چهارفصل (Multi Grade) مانند SAE 30 تقسیم می نماید. روغن های چند درجه ای به دلیل داشتن مواد افزودنی خاص در درجه حرارت های پایین و بالا روانکاری قطعات را به خوبی انجام می دهند.

سطح کیفیت

سطح کیفیت در واقع نشان می دهد که روغن برای چه موتور و یا چه تجهیزی مناسب است. یکی از مهمترین طبقه بندی ها برای روغن موتور توسعه انجمن نفت آمریکا "American Petroleum Institute" API در دو گروه انجام شده است.

سطوح کیفی برای روغن های موتور بنزینی

برای هر سطح شامل دو حرف می شود. حرف اول S حرف ابتدای کلمه Service و حرف دوم از A تا آخرین سطح کیفیت فعلی در دنیا یعنی N ادامه دارد. این تقسیمات بر حسب تغییرات و پیشرفتی است که در تکنولوژی تولید روغن ها دریی تحولات انجام شده در صنایع خودروسازی می باشد.



سطوح کیفی برای روغن های موتور دیزلی

برای هر سطح شامل دو حرف می شود. حرف اول C حرف ابتدای کلمه Commercial و حرف دوم از A تا آخرین سطح کیفیت فعلی در دنیا یعنی K-4 ادامه دارد.

روغن های موتور بنزینی و دیزلی

روغن های موتور بنزینی و دیزلی تولید شده در شرکت نفت سان با نام تجاری گالف (Gulf) مناسب انواع خودروهای سواری سبک و سنگین طراحی شده اند. این محصولات آخرین نیازمندی های سازندگان اصلی خودرو و استانداردهای صنعتی را برآورده و این اطمینان را حاصل نموده که نیازمندی های کلیه وسایل نقلیه درجهت روانکاری مطلوب و با کیفیت را تأمین نماید. چنانچه شما در جستجوی اطلاع از روانکارهای مناسب بر اساس آخرین تحولات موتور، استانداردهای جدید درجهت کاهش انتشار آلاینده ها، جلوگیری از اتلاف هزینه های تعمیرات و نگهداری و حفاظت موتور در شرایط عملیاتی سخت، هستید ما می توانیم راه حل مناسبی ارائه دهیم.

روغن های دنده خودرو

در سیستم های انتقال نیرو، دنده ها، انواع دیفرانسیل و یاتاقان های مختلفی وجود دارد که تحت بار و فشار بسیار بالایی بوده و عدم استفاده از روانکار مناسب می تواند سبب آسیب جدی به این قطعات شود. استفاده از روغن های دنده مناسب می تواند تاثیر قابل توجهی بر عملکرد خودروی شما داشته باشد به نحوی که بهبود کیفیت حرکت، تعویض دنده آسان، کاهش مصرف سوخت و دوام اجزای سازنده را سبب شود. شرکت نفت ری سان با نام تجاری گالف (Gulf) طیف وسیعی از این نوع محصولات را تولید نموده و بر پایه الزامات سازندگان جهانی، با خدمات پس از فروش مناسب همواره پشتیبان مصرف کنندگان این محصولات می باشد.

روغن دنده های خودرو شامل دو نوع دستی (MANUAL) و اتوماتیک (ATF) هستند.



” نوع روغن موتور
صرفی باید با نوع موتور و سیله
نقلیه متناسب باشد.
در این مورد لازم است به
دفترچه راهنمای اتومبیل مراجعه
کرده و توصیه سازنده خودرو
مد نظر قرار گیرد. ”



Gulf Formula G



گالف فورمولای جی

4 & 1 Lits

Fully Synthetic Supreme Protection Gasoline Engine Oil

مزایای محصول

- تولید شده از بهترین رونمایه سنتزی و حاوی مواد افزودنی تایید شده توسط شرکت های بزرگ خودروسازی مانند BMW، Mercedes-Benz.
- مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون و تشکیل لجن و رسوب در موتور قابلیت ویژه در جهت خروج حرارت اضافه از موتور با توجه به ساختار متالورژیکی قطعات آن
- سیالیت عالی در دماهای پایین به ویژه هنگام استارت موثر در کاهش مصرف سوخت
- زمان کارکرد بالاتر
- موثر در جهت حفظ سیستم کاتالیست خودرو
- مناسب خودروهای سواری با مدل ساخت موتور ۲۰۱۰ و قدیمی تر

سطح کیفیت

API SM | ACEA A3/B4 | MB 229.3 |
VW 502.00 / 505.00

درجات گرانروی

SAE 5W-30 | 5W-40

Gulf Formula PCX



گالف فورمولای پی سی ایکس

4 & 1 Lits

Premium High Performance Gasoline Engine Oil

مزایای محصول

- تولید شده از بهترین رونمایه سنتزی و مواد افزودنی مرغوب پایداری بالا در برابر اکسیداسیون
- پاک کنندگی عالی دوده از قطعات مختلف موتور
- سیالیت عالی در دماهای پایین به ویژه هنگام استارت مناسب خودروهای سواری با مدل ساخت موتور ۲۰۱۰ و قدیمی تر

سطح کیفیت

API SM | ACEA A3/B3-04

درجات گرانروی

SAE 10W-40

Gulf Ultrasynt X



گالف اولتراسینت ایکس



4 & 1 Lits

Fully Synthetic Supreme Protection Gasoline Engine Oil

مزایای محصول

- تولید شده از بهترین رونمایه سنتزی و مواد افزودنی پیشرفته کنترل بیشتر لجن های اسیدی ایجاد شده
- محافظت بیشتر از پیستونهای دماهای بالاتر سازگاری بالا با آب بندها
- موثر در کاهش صدای موتور و جلوگیری از انشافی در شرایط ترافیک
- سیالیت عالی در دماهای پایین به ویژه هنگام استارت کاهش مصرف سوخت
- افزایش فواصل زمانی تعویض روغن
- مناسب خودروهای سواری با مدل ساخت موتور ۲۰۱۱ و بالاتر

سطح کیفیت

API SN | ILSAC GF-5

درجات گرانروی

SAE 0W-30 | 5W-30 | 5W-40

Gasoline Engine Oils

روغن های موتور بنزینی

روغن های موتور بنزینی جهت استفاده در موتورهای مدرن توربوشارژ، سوپرشارژ و چند دریچه ای (Multi Valve) خودروهای بنزینی و نیز وسائل نقلیه سبک باری دیزلی طراحی شده است. روغن های موتور بنزینی بر اساس درجه گرانروی توسط SAE و سطوح کیفی API و همچنین استانداردهای سازندگان ACEA، BMW، Mercedes Benz و... مرجع مانند طبقه بندی می شوند.



Gulf Ultrasynt 4X4



گالف اولتراسینت ۴X۴



4 & 1 Lits

Fully Synthetic Off-Road Engine Oil

مزایای محصول

- تولید شده از بهترین رونمایه سنتزی و افزودنی های مطابق با استانداردهای بین المللی
- موثر در افزایش کارکرد پیشرانه خودرو و افزایش گشتاور انتقالی به دیفرانسیل ها در خودروهای دو دیفرانسیل
- مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون و تشکیل لجن در موتور
- به حداقل رسیدن میزان فرایت روغن بدليل فرمولاسیون انحصاری سیالیت در دماهای پایین و حفاظت از موتور در لحظه استارت
- موثر در کاهش مصرف سوخت
- موردن استفاده در خودروهای دو دیفرانسیل Off-Road

سطح کیفیت

API SN

درجات گرانروی

SAE 5W-30

Gulf Ultrasynt HYB



گالف اولتراسینت اچ وای بی

4 & 1 Lits

Fully Synthetic Engine Oil for Hybrid Vehicles

مزایای محصول

- تولید شده از بهترین رونمایه سنتزی و مواد افزودنی مخصوص به منظور افزایش روانکاری میل لنگ (camshafts)
- مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون و تشکیل لجن و رسوب در موتور
- فرمولاسیون منحصر به فرد در جهت حفظ سیستم کاتالیست خودرو
- سیالیت در دماهای پایین و حفاظت از موتور در لحظه استارت
- طول عمر بالای روغن
- موردن استفاده در خودروهای سواری هیبریدی

سطح کیفیت

API SN - ACEA A5/B5

درجات گرانروی

SAE 0W-20



روغن موتورهای بنزینی

Diesel Engine Oils روغن های موتور دیزلی

روغن های موتور دیزلی جهت استفاده در موتورهای دیزلی مدرن و مجهز به تکنولوژی انتشار پایین آلاینده ها و همچنین موتورهای دیزلی مجهز به سیستم های گرددش مجدد گازهای اگزو (EGR)، توربوشارژ، تنفس طبیعی و همچنین خودروهای دیزلی قدیمی طراحی شده است. روغن های موتور دیزلی بر اساس درجه گرانروی توسعه و سطوح کیفی API و همچنین استانداردهای سازندگان مرجع مانند MAN، Deutz، Volvo، Caterpillar و Scania ... طبقه بندی می شوند.



Gulf Supreme Duty XLE

گالف سوپریم دیوتی ایکس ال ای



208 & 20 Lits

Extra High Performance Diesel Engine Oil For Low Emission Engines

مزایای محصول

- تولید شده از بهترین نوع روغن پایه و مواد افزودنی مورد تایید سازندگان مرجع مانند Volvo، Deutz و MAN ...
- طراحی شده برای استفاده در موتورهای دیزلی پرشتاب و سرعتی تولید شده در سال ۲۰۱۰ که مجهز به سیستمهای پیشرفته کنترل انتشار آلاینده هاشامل سیستم گرددش مجدد گازهای اگزو (EGR) و همچنین فیلترهای از نوع ذرات معلق دیزل (DPF) هستند.
- مورد استفاده در خودروهای دیزلی که از سوخت گازوئیل با حداکثر سولفور حداقل ۵۰۰ PPM مصرف می نمایند.
- حداقل فراریت روغن به دلیل فرمولاسیون ویژه این محصول جلوگیری از تشکیل رسوب بر روی پیستون روانکاری عالی در هنگام استارت موتور و در هنگام کار به ویژه کار در شرایط سخت عملیاتی دما و بار زیاد

سطح کیفیت

API CJ-4/SN | CAT ECF 3 | ECF 2 and ECF1a | MTU Oil Category 2.1 | CES 20081 | MAN M3575-1 | MB 228.31 | Volvo VDS-4 | RVI RLD-3 | Mack EO-O PP | DDC 93K218 | Deutz III-10 LA | Cummins CES 20081 | Deutz III-10 LA | Mack EO-O Premium Plus

درجات گرانروی

SAE 10W-40 | 15W-40

Gulf Multi GTS

گالف مولتی جی تی اس



4 & 1 Lits

Extra High Performance Passanger Motor Oil

مزایای محصول

- تولید شده از بهترین روغن پایه معدنی با کیفیت و مواد افزودنی مناسب
- پایداری مناسب در برابر اکسیداسیون و حرارت بالا
- قابلیت پاک کنندگی عالی از قطعات
- محافظت عالی موتور در برابر سایش و زنگ زدگی
- مناسب خودروهای سواری با مدل ساخت موتور ۲۰۰۱ و قدیمی تر

سطح کیفیت

API SJ/CF

درجه گرانروی

SAE 20W-50

Gulf Tec Plus

گالف تک پلاس



4, 3.5 & 1 Lits

Premium High Performance Gasoline Engine Oil

مزایای محصول

- تولید شده از بهترین روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب
- پایداری بالا در برابر اکسیداسیون و افزایش طول عمر روغن
- پاک کنندگی عالی دوده از قطعات موتور
- مقاومت خوب در برابر سایش و کاهش هزینه تعمیر و نگهداری مناسب خودروهای سواری با مدل ساخت موتور ۲۰۰۴ و قدیمی تر

سطح کیفیت

API SL/CF | ACEA A3/B3 |

Daimler Chrysler MB 229.1 | VW505 00

درجه گرانروی

SAE 10W-40

Gulf Max

گالف مکس



4, 3.5 & 1 Lits

Super High Performance Gasoline Engine Oil

مزایای محصول

- تولید شده از بهترین روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب
- پایداری بالا در برابر اکسیداسیون
- پاک کنندگی عالی دوده از قطعات مختلف موتور
- خاصیت ضد سایش و ضد زنگ عالی
- مناسب خودروهای سواری با مدل ساخت موتور ۲۰۰۴ و قدیمی تر

سطح کیفیت

API SL/CF | VW505 00 | Daimler MB 229.1

درجات گرانروی

SAE 15W-40 | 20W-50

Gulf Multi GT

گالف مولتی جی تی



4, 3.5 & 1 Lits

Passanger Car Motor Oil

مزایای محصول

- تولید شده از بهترین روغن پایه معدنی با کیفیت و مواد افزودنی مناسب
- مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون
- پاک کنندگی عالی از قطعات
- محافظت عالی موتور در برابر سایش و زنگ زدگی

سطح کیفیت

API SG/CD

درجه گرانروی

SAE 20W-50



روغن موتورهای دیزلی

Gulf Superfleet Special

گالف سوپرفلیت اسپشیال



208 & 20 Lits

High Quality Diesel Engine Oil

مزایای محصول

- تولید شده از بهترین روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب
- پایداری در برابر اکسیداسیون، سایش و ممانعت از تشکیل رسوب
- دارای خاصیت عالی متفرق کننده و پاک کننده دوده از قطعات مختلف موتور
- مورد استفاده در خودروهای سنگین دیزلی و ماشین آلات کشاورزی، تجهیزات دیزلی معادن و راه سازی

سطح کیفیت

API CG-4 | ACEA A3/B3 | Volvo VDS-2 | Daimler MB 228.3 | MAN M 3275

درجات گرانروی

SAE 15W-40 | 20W-50

Gulf Superfleet Supreme

گالف سوپرفلیت سوپرایم



208 & 20 Lits

High Performance Heavy-Duty Diesel Engine Oil

مزایای محصول

- تولید شده از بهترین روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب
- مناسب برای موتورهای بورو II مدل ۲۰۰۲ که مجهز به سیستم کنترل آبودگی می باشد.
- دارای پایداری حرارتی و مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون
- محافظت عالی موتور در برابر زنگ زدگی و سایش
- مورد استفاده در خودروهای سبک و سنگین با سوخت دیزلی و ماشین آلات کشاورزی، تجهیزات دیزلی معادن و راه سازی

سطح کیفیت

API CI-4 | ACEA A3/B4 | Global DHD-1 | Mack EO-M Plus | Volvo VDS-3 | MAN M 3275 | Renault Trucks RLD-2 | Scania LDF-2, Cummins CES 20077 / 78 | MB-Approval 228.3 & MTU Oil Category 2

درجات گرانروی

SAE 10W-40 | 15W-40 | 20W-50

Gulf Super Diesel Plus

گالف سوپر دیزل پلاس



208 & 20 Lits

Commercial Vehicle Engine Oil

مزایای محصول

- تولید شده از روغن پایه معدنی با کیفیت و مواد افزودنی مناسب
- دارای خاصیت پاک کننده دوده و الاینده ها از قطعات موتور
- پایداری حرارتی و مقاومت در برابر اکسیداسیون
- محافظت در برابر سایش
- مورد استفاده در خودروهای سنگین دیزلی و ماشین آلات کشاورزی، تجهیزات دیزلی معادن و راه سازی

سطح کیفیت

API CF-4

درجات گرانروی

SAE 15W-40 | 20W-50

Gulf Superfleet XLD

گالف سوپرفلیت ایکس ال دی



208 & 20 Lits

Extra High Performance Diesel (XHPD) Engine Oil

مزایای محصول

- تولید شده از بهترین روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مخصوص به منظور بهبود کارکرد و بالاترین کیلومتر سرویس با حداقل تبخیر روغن
- ایجاد و حفظ فشار بالای روغن در شرایط تردد مختلف با توجه به لود (بار بالای واردہ به موتور
- پایداری حرارتی بالا و مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون
- طراحی شده برای استفاده در موتورهای دیزلی تولید شده در سال ۲۰۰۲ و بالاتر که مجهز به سیستم گردش مجدد گازهای اگزوز (EGR) می باشند و در جهت کاهش انتشار آلاینده ها از سوختهای یورو III, IV با حداکثر میزان سولفور 500PPM استفاده می نمایند.
- قابلیت عملکرد بالا در محدوده وسیع دمایی در روغن با توجه به شاخص گرانروی بالا و نقطه ریزش پایین.
- دارای ترکیبات ضد سایش و ضد خوردگی با عملکرد بالا بر اساس تکنولوژی های روز دنیا.

سطح کیفیت

API CI-4 | MAN M 3277; MB-Approval 228.5 | ACEA E4/E7 | Scania LDF-2 | Mack EO-M Plus | Cummins CES 20077/78 | DAF Extended Drains | Volvo VDS-3; Renault Trucks RXD/RLD-2; Mack EO-N & MTU Oil Category 3

درجه گرانروی

SAE 10W-40

Gulf Superfleet Special QC

گالف سوپرفلیت اسپشیال کیو سی



208 & 20 Lits

Premium Quality Diesel Engine Oil

مزایای محصول

- تولید شده از بهترین روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب
- مقاوم در برابر اکسیداسیون، قدرت پاک کننده عالی
- محافظت عالی از قطعات موتور در برابر سایش
- مورد استفاده در خودروهای سبک و سنگین با سوخت دیزلی و ماشین آلات کشاورزی، تجهیزات دیزلی معادن و راه سازی

سطح کیفیت

API CH-4 | Volvo VDS-2 | Cummins CES 20071,20072 | Mack EO-M Daimler Chrysler MB 228.3 | MAN M 3275

درجات گرانروی

SAE 15W-40 | 20W-50

”شرایط عملیاتی

کارکرد موتور از قبیل نوع

سوخت و میزان گوگرد آن، مدت

زمان فعالیت، میزان بار واردہ، دما،

رطوبت و سایر عوامل محیطی، تاثیر

مستقیم بر کارآیی و کیفیت عملکرد

روغن موتور دارند.



روغن موتورهای دیزلی

Engine Coolants (Antifreeze)

سیالات خنک کننده (ضدیخ، ضدجوش و ضدزنگ)

سیستم خنک کننده موتور نیاز به محافظت در برابر دمای های مختلف دارد. با درنظر گرفتن استانداردهای جدید طراحی و ساخت موتور که در راستای بهبود کارایی موتور صورت پذیرفته است، انتخاب سیال خنک کننده موتور، حفاظت موثری از سیستم خنک کننده موتور و مناسب، افزایش طول عمر قطعات و آلیاژها در جهت جلوگیری از خوردگی و سایش نقطه ای را خواهد داشت.



Gulf Max Cool LL



گالف مکس کول ال ال

225, 20, 4, 2 & 1 Kg

Long Life Concentrate Radiator Coolant مزایای محصول

- ضدیخ، ضدجوش و ضدزنگ
- تولید شده با افزونهای مخصوص ضد خوردگی آلی (OAT) فاقد آمین، نیتریت، نیترات، بورات، برسفات و سیلیکات مطابق با استانداردهای سازندگان مرچ و سازگار با محیط زیست
- مقاومت عالی در برابر خوردگی و زنگ زدگی قطعات
- خاصیت انتقال حرارت مناسب
- قابلیت کاربرد در سیستم های خنک کننده انواع خودروهای بنزینی و دیزلی
- زمان کارکرد طولانی تر نسبت به سایر ضدیخ های معمولی


سطح کیفیت

Mercedes MB 325.3, MAN 324 | Renault
41-01-001

Gas Engine Oil

روغن مخصوص موتورهای گازسوز

روغن مخصوص موتورهای گازسوز تولید شده در شرکت نفت ری سان با نام تجاری گالف (Gulf) جهت روانکاری موتور خودروهای دوگانه سوز (سوخت بنزین، CNG یا LPG) معروفی می گردد. این محصول الزامات سازندگان اصلی موتورهای گازسوز، دوگانه سوز را به خوبی تامین می نماید. با انتخاب این محصول با کیفیت، از سلامت وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل نمایید.



Gulf CNG Supreme



گالف سی ان جی سوپریم

4, 3.5 & 1 Lits

Premium Gas Engine Oil

مزایای محصول

- تولید شده از بهترین روغن پایه معدنی و مواد افزودنی با کیفیت
- با حداقل میزان باقیمانده خاکستر به منظور جلوگیری از سایش پیستون در دمای های بالا
- مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون و نیتراسیون
- قابلیت پاک کنندگی عالی قطعات
- محافظت عالی موتور در برابر سایش و زنگ زدگی
- مناسب برای انواع سواری های دوگانه سوز و اتوبوس های گازسوز

سطح کیفیت

API SJ/CF-4

درجه گرانروی

SAE 20W-50

Gulf Super Duty CF

گالف سوپر دیوتی سی اف



208 & 20 Lits

Commercial Vehicle Engine Oil

مزایای محصول

- تولید شده از روغن پایه معدنی با کیفیت و مواد افزودنی مناسب
- دارای خاصیت پاک کنندگی دوده و آلینده ها از قطعات موتور
- پایداری حرارتی و مقاومت در برابر اکسیداسیون
- روغن موتور دیزلی برای خودروهای سواری، دامپر و بولدوزر

سطح کیفیت

API CF | Komatsu Tests- KES 07
802/803/804

درجات گرانروی

SAE 40 | 15W-40 | 20W-50

Gulf SDMO

گالف اس دی ام او



208 & 20 Lits

Commercial Vehicle Engine Oil

مزایای محصول


- تولید شده از بهترین روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب
- پاک کنندگی عالی قطعات موتور
- پایداری خوب در برابر اکسیداسیون
- جلوگیری از سایش و خوردگی و زنگ زدگی قطعات
- مورد استفاده در خودروهای سنگین دیزلی و ماشین آلات کشاورزی، تجهیزات دیزلی معادن و راه سازی

سطح کیفیت

API CF | Mack T- 8A

درجات گرانروی

SAE 30 | 40 | 50 | 15W-40 | 20W-50



سیالات خنک کننده (ضدیخ، ضدجوش و ضدزنگ)

Gulf ATF DX IIIH

گالف ای تی اف دکسرون IIIH



200, 20 & 1 Lits

Automatic Transmission Fluid

مزایای محصول

- تولید شده از بهترین روغن پایه معدنی و مواد افزودنی پیشرفته
- موثر در کاهش اصطکاک و جلوگیری از سایش و خوردگی
- دارای قدرت بالای انتقال نیرو و جلوگیری از لرزش
- سیالیت در دمای پایین و پمپ آسان در سیستم هیدرولیک

سطح کیفیت

General Motors DEXRON IIIH | Ford MERCON

Automatic Transmission Fluids

سیالات انتقال نیروی اتوماتیک

این سیالات در جعبه دنده های اتوماتیک و جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودروها و سیستم های هیدرولیک مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع محصولات مطابق با الزامات سازندگان مرجع General Motors, Ford Mercon, ZF, General Motors, Ford Mercon, ZF, ... مانند طبقه بندی می شوند.



Gulf DEXRON® VI ATF

گالف دکسرون VI ای تی اف



1 Lit

Automatic Transmission Fluid

مزایای محصول

- تولید شده از بهترین روغن پایه و مواد افزودنی
- مقاومت عالی در برابر سایش، زنگ زدگی و خوردگی
- پایداری عالی در برابر اکسیداسیون و تنش برشی
- دارای قدرت بالای انتقال نیرو و جلوگیری از لرزش
- خاصیت فوق العاده انتقال حرارت
- پمپ آسان در مدارهای هیدرولیکی
- مناسب جعبه دنده اتوماتیک و فرمان هیدرولیک خودروهای مدل ۲۰۰۶ به بعد

سطح کیفیت

General Motors DEXRON VI

Gulf ATF DX II

گالف ای تی اف دکسرون II



200, 20 & 1 Lits

Automatic Transmission Fluid (ATF)

مزایای محصول

- تولید شده از بهترین روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب
- مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون
- کاهش دهنده مناسب اصطکاک
- پایداری برشی بالا
- قابل کاربرد در جعبه دنده اتوماتیک و فرمان هیدرولیک انواع خودروهای سواری سنگین

سطح کیفیت

GM DEXRON II D | ZF TE-ML 02F/04 D | VOITH DIWA G607

Gulf Max Cool 50-50

گالف مکس کول ۵۰-۵۰



222, 20, 4, 2 & 1 Kg

Radiator Coolant

مزایای محصول

- آماده مصرف (رقیق شده با آب به نسبت ۵۰:۵)
- ضدیخ، ضدجوش و ضدزنگ
- جلوگیری از ایجاد خوردگی و زنگ زدگی فطعات در سیستم خنک کننده
- سازگاری عالی با کلیه قطعات موجود در سیستم های خنک کننده
- مناسب جهت استفاده در انواع خودروهای بنزینی و دیزلی

سطح کیفیت

Mercedes DBL 7700 | BMW N 600 69.0

Gulf Max Cool

گالف مکس کول



225, 20, 4, 2 & 1 Kg

Concentrate Radiator Coolant

مزایای محصول

- ضدیخ، ضدجوش و ضدزنگ
- تولید شده با افزودنیهای ویژه ضد خوردگی از نوع معدنی
- سازگاری عالی با کلیه قطعات موجود در سیستم های خنک کننده
- قابل کاربرد در سیستم های خنک کننده انواع موتورهای بنزینی و دیزلی

سطح کیفیت

Mercedes DBL 7700 | BMW N 600 69.0



سیالات انتقال نیروی اتوماتیک

Gulf ALF4 Fluid Renault

گالف آل اف ۴ فلوید رنو



1 Lit

Automatic Transmission Fluid

مزایای محصول

- روغن مخصوص سیستم انتقال نیروی اتوماتیک 4HP20 و 4HP20 AL4
- تولید شده از روغن پایه سنتزی و مواد افزودنی مناسب
- دارای بازدارنده های خودگی و زنگ زدگی
- سیالیت عالی در دماهای پایین
- پمپاژ آسان در مدارهای هیدرولیکی
- شخص گرانزوی سیار بالا
- سازگاری با الاستومرها
- قدرت انتقال نیروی بالا
- مناسب جعبه دندۀ اتوماتیک رنو مگان، داستر و سیتروئن C5

سطح کیفیت

MB-Approval 236.1 | Voith |
ZF TE-ML 09/11B/14B

Gulf DCT Fluid

گالف دی سی تی فلوید



1 Lit

Synthetic Dual Clutch Transmission Fluid

مزایای محصول

- تولید شده از بهترین روغن پایه سنتزی و مواد افزودنی تخصصی
- مانعنت از ایجاد لرزش و شوک در زمان تعویض دندۀ به منظور افزایش طول عمر جعبه دندۀ
- پایداری بالا در برابر تنفس برشی ناشی از اعمال نیرو
- سیالیت عالی در دماهای پایین که سبب سهولت در تعویض دندۀ در شرایط سرما می‌گردد.
- عملکرد عالی برای کلاچهای مرتبط و کاهش اصطکاک
- دارای خاصیت فشارپذیری عالی
- جهت استفاده در خودروهای مجهز به سیستم انتقال نیروی اتوماتیک دوکلاچه (DCT) (مانند: JAC, Morris Garage GS, Volvo C30, C40, XC30 XC60, Mercedes-Benz A-Class, B-Class

سطح کیفیت

Volkswagen VW TL 052 182 | BMW 8322 2
148 578 | BMW 8322 2 148 579 | Mitsubishi
MZ320065 Dia-Queen SSTF-1 | Peugeot/Citroen 9734 S2 | Mercedes-Benz 236.21

Gulf ALF4 Fluid Peugeot

گالف آل اف ۴ فلوید پژو



1 Lit

Automatic Transmission Fluid

مزایای محصول

- روغن مخصوص سیستم انتقال نیروی اتوماتیک 4HP20 و 4HP20 AL4
- تولید شده از روغن پایه سنتزی و مواد افزودنی مناسب
- دارای بازدارنده های خودگی و زنگ زدگی
- سیالیت عالی در دماهای پایین
- پمپاژ آسان در مدارهای هیدرولیکی
- شخص گرانزوی بسیار بالا
- سازگاری با الاستومرها
- قدرت انتقال نیروی بالا
- مناسب جعبه دندۀ اتوماتیک پژو 206 تیپ 6، و پژو 206 SD 207 و پژو 207 اتوماتیک یا پژو 79

سطح کیفیت

MB-Approval 236.1 | Voith |
ZF TE-ML 09/11B/14B

Gulf ATF DEXRON® VI-AW1

گالف ای تی اف دکسرون VI ای دبلیو وان



1 Lit

Aisin Warner (AW's) AW-1 Automatic Transmissions

مزایای محصول

- تولید شده از بهترین روغن پایه و مواد افزودنی مورد تایید استاندارد Aisin warner
- مقاومت عالی در برابر سایش، زنگ زدگی و خودگی
- پایداری عالی در برابر اکسیداسیون و تنفس برشی
- دارای قدرت بالای انتقال نیرو و جلوگیری از لرزش
- قابلیت انتقال حرارت عالی
- پمپاژ آسان در مدارهای هیدرولیکی
- مناسب جعبه دندۀ اتوماتیک و فرمان هیدرولیک مطابق با استاندارد Aisin warner

سطح کیفیت

General Motors DEXRON VI | Aisin Warner AW-1

Gulf Multi-Vehicle CVT Fluid

گالف مولتی وی هکل سی وی تی فلوید



1 Lit

Continuously Variable Transmission (CVT) Fluid

مزایای محصول

- تولید شده از بهترین روغن پایه سنتزی و مواد افزودنی
- مانعنت از ایجاد لرزش و شوک در زمان تعویض دندۀ به منظور افزایش طول عمر جعبه دندۀ
- پایداری بالا در برابر تنفس برشی ناشی از اعمال نیرو
- سیالیت عالی در دماهای پایین که سبب سهولت در تعویض دندۀ در شرایط سرما می‌گردد.
- عملکرد عالی برای کلاچهای مرتبط و کاهش اصطکاک
- دارای خاصیت فشارپذیری عالی
- جهت استفاده در خودروهای مجهز به سیستم انتقال نیروی اتوماتیک از نوع متغیر پیوسته (CVT) (مانند: ساینا اتوماتیک، Toyota Prius, MVM 550 و ...)

سطح کیفیت

Mitsubishi CVTF-J1 / SP-III | Hyundai / Kia SP-III
| Nissan NS-2 | Mercedes-Benz 236.2

Gulf ZF-Eco Fluid

گالف زد اف اکو فلوید



1 Lit

Automatic Transmission Fluid

مزایای محصول

- روغن مخصوص سیستم انتقال نیروی اتوماتیک
- تولید شده از روغن پایه سنتزی و مواد افزودنی مناسب
- دارای بازدارنده های خودگی و زنگ زدگی
- سیالیت عالی در دماهای پایین
- پمپاژ آسان در مدارهای هیدرولیکی
- شخص گرانزوی بالا
- سازگاری با الاستومرها
- قدرت انتقال نیروی بالا

سطح کیفیت

MB-Approval 236.1 | Voith |
ZF TE-ML 09/11B/14B



Brake Fluids

سیالات مخصوص سیستم ترمز



Gulf Super Brake Fluid DOT 3

گالف سوپر بریک فلوبید دات ۳



300 ml

Brake Fluid

مزایای محصول

- تولید شده بر پایه ترکیبات گلایکول و افزودنیهای ضد خوردگی
- مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون
- جلوگیری از خوردگی قطعات
- سازگار با قطعات لاستیکی و پلاستیکی بکار رفته در سیستم ترمز

سطح کیفیت

SAE J 1703 | FMVSS 116 DOT 3

Gulf Super Brake Fluid DOT 4

گالف سوپر بریک فلوبید دات ۴



300 ml

Super Brake Fluid

مزایای محصول

- تولید شده بر پایه ترکیبات گلایکول و افزودنیهای ضد خوردگی
- دارای نقطه جوش بالا و مقاوم در برابر اکسیداسیون
- سیالیت عالی در دماهای پایین
- محافظت از سیستم در برابر خوردگی به علت حضور بازدارنده های موثر
- محافظت از پمپ و لنت ترمز
- سازگار با قطعات لاستیکی و پلاستیکی بکار رفته در سیستم ترمز

سطح کیفیت

SAE J 1704 | FMVSS 116 DOT 4

Gulf Gear MP

گالف گیر ام پی



200, 20 & 1 Lits

Automotive Gear Oil

مزایای محصول

- پایداری حرارتی و اکسیداسیون مطلوب و در نتیجه افزایش طول عمر روغن
- خواص ضد سایش عالی
- خواص تحمل بار عالی
- قابلیت عملکرد در محدوده وسیع دمایی
- محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- پایداری عالی در برابر کاهش گرانروی
- سازگاری با آب بندها
- محافظت عالی چرخ دنده های هیپویید در شرایط عملیاتی، سرعت زیاد / بارناگهانی، سرعت زیاد / گشتاور کم و سرعت کم / گشتاور زیاد

سطح کیفیت

API GL-5
درجات گرانروی

SAE 75W-80 | 75W90 | 80W-90 | 85W-140

Automotive Gearbox Oils (Manual)

روغن های دنده مخصوص جعبه دنده دستی

این روغن ها در خودروهایی که جعبه دنده های دستی دارند مورد استفاده قرار می گیرند. این روغنها نیز همانند روغن های موتور بر اساس درجه گرانروی توسط SAE و سطوح کیفی API و همچنین استانداردهای سازندگان مرجع مانند ZF, MAN... طبقه بندی می شوند.



Gulf Gear EP

گالف گیر ای پی



200, 20 & 1 Lits

Automotive Gear Oil

مزایای محصول

- محافظت از سطوح در برابر سایش
- پایداری حرارتی بالا و مقاومت در برابر اکسیداسیون و در نتیجه افزایش طول عمر روغن
- پایداری عالی در برابر کاهش گرانروی
- تحمل بار عالی
- خواص ضد سایش عالی
- قابلیت عملکرد در محدوده وسیع دمایی
- محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- سازگاری با آب بندها
- مورد استفاده در انواع چرخ دنده های هیپویید خودروهای بنزینی و دیزلی در شرایط سرعت بالا / گشتاور پایین و سرعت پایین / گشتاور بالا

سطح کیفیت

API GL-4

درجات گرانروی

SAE 75W-80 | 75W90 | 80W-90 | 85W-140

” هنگام انتخاب، با دقت
بر روی گرید و سطح کیفیت درج شده
بر روی برچسب ظروف از مناسب بودن
روغن دنده با مشخصات جعبه دنده
خودرو اطمینان حاصل نمایید. ”



Gulf Pride 4T Special

گالف پراید ۴تی اسپشیال



1 Lit

High Performance Motorcycle Oil

مزایای محصول

- تولید شده از بهترین رونگن پایه معدنی و مواد افزودنی پیشرفته
- محافظت موتور در برابر سایش و زنگ زدگی
- موثر در کاهش مصرف سوخت
- مقاومت در برابر اکسیداسیون و افزایش طول عمر رونگن
- مناسب برای موتور سیکلت های چهار زمانه بنزینی

سطح کیفیت

API SJ | JASO MA & JASO MB

درجه گرانزوی

SAE 20W-50

4-Stroke Motorcycle Oils

روغن‌های مخصوص موتورسیکلت های

چهار زمانه بنزینی

روغن های مخصوص موتور سیکلت های چهار زمانه بنزینی تولید شده در شرکت نفت ری سان با نام تجاری Gulf با کارایی مناسب در جهت کاهش اصطکاک و آب بندی قطعات، روانکاری مناسبی را در شرایط مختلف تردد ایجاد می نماید. این محصولات مطابق با استاندارد جهانی JASO (سازمان استاندارد خودرو ژاپن) ویژه موتور سیکلت و همچنین استاندارد های ملی ایران طراحی شده و با کیفیت مطلوب سبب افزایش راندمان عملکرد موتور می گردد.



Other

سایر

بر اساس نیاز مشتریان و همچنین استانداردهای خاص بعضی از سازندگان خودرو، این شرکت اقدام به تولید محصولات ویژه در حوزه روانکارهای موتوری نموده است.



Gulf Pride 4T

گالف پراید ۴تی



1 Lit

High Quality Motorcycle Oil

مزایای محصول

- تولید شده از بهترین رونگن پایه و مواد افزودنی مناسب
- مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون
- پاک کنندگی عالی قطعات
- محافظت از موتور در برابر سایش و خوردگی
- مناسب برای موتور سیکلت های چهار زمانه بنزینی

سطح کیفیت

API SG | JASO MA & JASO MB

درجه گرانزوی

SAE 20W-50

Gulf Power Trac 4T

گالف پاور ترک ۴تی



1 Lit

Semi Synthetic Premium Protection Motorcycle Oil

مزایای محصول

- تولید شده از بهترین رونگن پایه و مواد افزودنی مرغوب
- دارای ضربی اصطکاک مناسب به منظور جلوگیری از لغزش و سایش زود هنگام صفحه کلاچ
- مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون
- پاک کنندگی عالی دوده از قطعات
- سیالیت عالی در دمای پایین
- دارای مواد ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور
- مناسب برای موتور سیکلت های چهار زمانه بنزینی

سطح کیفیت

API SL | JASO MA & JASO MB

درجه گرانزوی

SAE 10W-40

Gulf LHM Fluid

گالف ال اچ ام فلوايد



1 Lit

Hydraulic Fluid for Hydraulic Power Units in Citroën

مزایای محصول

- سیال مناسب کمک فنرهای هیدرولیک سیتروئن
- تولید شده از بهترین رونگن پایه و مواد افزودنی سیالیت عالی در دمای پایین
- شاخص گرانزوی بسیار بالا
- محافظت از سیستم هیدرولیک سیتروئن
- سازگار با الاستومرها
- محافظت عالی در برابر خوردگی
- مناسب استفاده در سیستم هیدرولیک سیتروئن

سطح کیفیت



PEUGEOT B712710 | ISO 7308 & Citroën

شرکت نفت ری سان
تولیدکننده و توزیع کننده روانکارهای
خودرویی، صنعتی و دریایی

نکات مهم:

- آب رادیاتور، روغن موتور و مایع ترمز در فواصل زمانی مشخص باید چک گردد.
- تنظیم موتور به منظور جلوگیری از وارد شدن فشارهای اضافی روی قطعات و همچنین بررسی وضعیت روغن موتور ضروری است.
- شرایط عملیاتی کار کرد موتور از قبیل مدت زمان فعالیت، میزان بار وارد، دما، رطوبت و سایر عوامل محیطی، نوع سوخت و میزان گوگرد آن، که تاثیر مستقیم بر کارآیی و کیفیت عملکرد روغن موتور دارند باید مورد توجه قرار گیرد.
- تعویض به موقع فیلترهای هوا و روغن موجب افزایش عمر روغن و کاهش مصرف سوخت می گردد.
- کیفیت لاستیک و تنظیم باد آن از وارد شدن بار اضافی به موتور کاسته و زمان تعویض روغن موتور را به تاخیر می اندازد.
- در صورت کاهش میزان روغن، روانکار سرریزی باید از همان نوع قبلی (درجه گرانروی و سطح کیفیت) باشد. این نکته بسیار ضروری است چون در غیر این صورت اختلاط افزودنی های مختلف می تواند مشکلاتی از قبیل رسوب و ته نشینی را ایجاد نماید.
- گرانروی مناسب یکی از مشخصه های مهم روغن می باشد. استهلاک بیشتر، افزایش حرارت قطعات موتور، مصرف سوخت بالاتر و دیر روشن شدن در هوای سرد از معایب عدم انتخاب صحیح روغن با گرانروی مناسب می باشد.
- به منظور حصول اطمینان از کار کرد مناسب، استفاده از روغن های چند درجه ای یا مالتی گرید توصیه می گردد.

- شرایطی نظیر رانندگی با سرعت بالا و طولانی مدت، دماهای بالا، حرکت در شبیب تند و همچنین پیمودن مسافت های بسیار کوتاه، خاموش و روشن کردن متنابوب موتور، حرکت در ترافیک های سنگین شهری و درصد بالای گوگرد سوخت، مصرف روغن را افزایش داده، از کیفیت و عمر آن می کاهند.
- یکی از مشکلات خودروهای گازسوز، خشک بودن و خشک کار کردن موتور است. در خودروهای بنزینی (یا دیزلی)، خود سوخت تا حدودی عمل روانکاری سیلندر



و پیستون را انجام می دهد، اما در خودروهای گازسوز چنین وضعیتی وجود ندارد. به همین دلیل در خودروهای دوگانه سوز که امکان مصرف سوخت ثانویه وجود دارد توصیه می گردد که بعد از سه یا چهار بار پر کردن باک گاز، یک بار باک بنزین پر شود.

▪ دمای موتورهای گازسوز بالاتر از موتورهای بنزینی و دیزلی است. بنابراین روغن سریع تر اکسید می گردد، به همین دلیل فرمولا سیون این روغن ها به گونه ای است که بعد از سوختن روغن میزان خاکستر باقیمانده قابل کنترل بوده و سبب آسیب به سوپاپ و محفظه احتراق نگردد.

▪ تعویض روغن گیربکس باید به موقع انجام شود، زیرا این کار موجب روان کار کردن گیربکس و جلوگیری از آسیب به آن می شود.

▪ استفاده از روغن موتور به جای روغن دنده و یا بلعکس سبب آسیب جدی به موتور و یا گیربکس می گردد. (بسیار مهم)

▪ از ریختن آب لوله کشی و یا آب جوشیده به داخل رادیاتور اکیداً خودداری شود، زیرا به علت داشتن املاح فراوان موجب تولید رسوب در رادیاتور و پمپ آب شده و سبب آسیب به آن می گردد.

▪ سیالات خنک کننده باید بر روی رنگ بدنه خودرو اثر نامطلوب ایجاد نمایند.

شرکت نفت ری سان تولیدکننده و توزیع کننده روانکارهای خودرویی، صنعتی و دریایی



شرکت نفت ری سان در زمینه تولید انواع روانکارهای خاص خودرویی، صنعتی و دریایی فعال بوده و پس از ۱۰ سال فعالیت مستمر در جمع برترین تولیدکنندگان صنعت روانکاری کشور قرار گرفته است. این شرکت تمام تلاش خود را در جهت ارتقا کیفیت تولید قرار داده و با آزمایشگاه مجهز به انواع دستگاه های روز دنیا و با اخذ استاندارد ISO 17025 از سازمان ملی استاندارد ایران و دریافت گواهی از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)، در این راستا قدم برداشته است.

شرکت نفت ری سان با بهره گرفتن از نیروهای متخصص و جوان برای رسیدن به اهداف تولید ملی و اشتغال زایی، روانکارهای خودرویی، دریایی و تخصصی ترین روغن های صنعتی را بومی سازی نموده و با اتکا به دانش فنی و با استفاده از افزودنی ها و انواع روغن های پایه سنتری و معدنی محصولات خود را در سطح استانداردهای بین المللی تولید می نماید.

شرکت نفت ری سان با دارا بودن پرونده بهره برداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت OHSAS 18001 - ISO 14001 - ISO 9001 - ISO/TS 29001 و دیگر الزامات مناسب در جهت مسئولیت زیست محیطی موفق به دریافت استاندارد ISO 14001 شده است.



”آزمایشگاه همکار

سازمان ملی استاندارد ایران

ارائه خدمات مهندسی در خصوص آنالیز؛

تحلیل و پایش وضعیت انواع روانکارها

Oil Condition Monitoring

در جهت مدیریت سلامت

تجهیزات



Quality Endurance Passion

صادرات شرکت نفت ری سان جهت ایفای نقش در توسعه اقتصادی کشور، از ابتدای سال ۱۳۹۴ با هدف صادرات روغن موتور و با اتکاء به توانمندی مدیریت و کارکنان با تجربه خود شرایطی را فراهم نموده است تا بتواند نیازهای مشتریان خود را با بیشترین رضایت مندی تامین نماید. کشورهای اروپایی، حوزه خلیج فارس و آسیایی تاکنون به عنوان بازار هدف صادراتی این شرکت به حساب آمده اند و هدف اولیه و اصلی ما اطمینان از کیفیت، تحويل به موقع و ارائه خدمات در بهترین شرایط ممکن است تا بتواند به شعار اصلی خود که همانا "رضایت مشتری" است جامه عمل بپوشاند.

شرکت نفت ری سان

تهران، خیابان پاسداران، چهارراه فرمانیه، خیابان شهید جهانبخش نژاد، پلاک ۱۰، طبقه چهارم

کد پستی: ۱۹۵۷۹۴۵۱۳۱

فکس: ۰۲۱-۲۲۸۲۰۲۳۵

تلفن: ۰۲۱-۲۳۵۵۰



www.raysunoil.com
info@raysunoil.com